

UNITÀ ESTERNE R32

Unità esterne universali collegabili a qualsiasi tipologia di unità interne a scelta tra modelli a cassetta, canalizzabili, console e soffitto/pavimento.



2,6 kW AYW26U4RR4



3,5 kW AYW35U4RS4
5,2 kW AYW52U4RS4



7,1 kW AYW71U4RF4
9,0 kW AYW90U4RF4



10,5 kW AYW105U4RA4

NOVITÀ



12,5 kW AYW125U4RT5



14,0 kW AYW140U6RP4
17,5 kW AYW175U6RP4

CARATTERISTICHE



Hi-Smart inverter

Hisense ha sviluppato un nuovo algoritmo adattativo che controlla la modulazione del compressore per migliorarne le performance e prolungarne il ciclo di vita.



Smart defrost

In base allo storico dati, il sistema adatta le condizioni per l'attivazione dello sbrinamento per garantire il massimo comfort in modalità riscaldamento.



Nuova aletta corrugata

Aletta corrugata di nuova concezione che migliora la capacità di scambio termico.



Controllo del livello di carica refrigerante

Nel caso in cui il livello di carica del refrigerante dovesse scendere sotto un determinato livello, il climatizzatore andrebbe in allarme e smetterebbe di funzionare per garantire la sicurezza degli utenti e della macchina stessa.



Compressore DC Inverter



DC Fan Motor



Tubo corrugato



H-PAM



Circuito PFC



Raffreddamento e riscaldamento a -15°C



Pump Down Switch



Funzionamento a basso voltaggio



Unità esterna universale



Applicazioni Twin, Triple e Quadri